


Basis Z EDOF torisch

Technische Spezifikationen

hydrophob

preloaded 



A-Konstante*
119,033 (SRK/T)

Holladay 1*
1,809 (SF)

Haigis Konstanten*
a0 = 0,8751
a1 = 0,2659
a2 = 0,1416

Holladay 2
5,57 (ACD)

Hoffer Q*
5,60 (pACD)

Barrett*
1,90 (LF); N/A (DF)

*Stand IOL Con 03.2023

Refraktiver Index
1,47

Abbe-Zahl
58

Linsentyp
1-teilige Hinterkammerlinse

Sterilisation
EO

Material
biokompatibles
hydrophobes Acryl (<0,5%)

Injektionssystem
POB-MA

Haptik
Z-Haptik,
0° Anwinkelung

Filter
UV-Filter,
Blaulichtfilter

Optik
asphärische Optik, 360° Zellbarriere, nicht-diffraktiv,
Wavefront-Linking-Technologie

Sphäre Stärken und Schritte



Zylinder Stärken und Schritte



EDOF

erweiterte Tiefenschärfe

Lieferbereich

Artikelnummer	SEQ	Schritte	Zylinder	Schritte
B1ZBY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	1,00 D bis 1,50 D	0,50 D
B1ZBY0	+10,0 D bis +30,0 D	0,5 D	2,25 D bis 6,00 D	0,75 D



Immer die aktuelle Version. QR-Code scannen.
www.1stq.de/basisz1024



Haben Sie noch Fragen?
+49 621 7176330 • info@1stq.de

